

# 3M™ Peltor™ Høreværnsløsninger



## Peltor™ høreværn, høj dæmpning

### Direkte forbindelse



MT53H79A-21

- Ørekopper med høj dæmpning med optimeret akustisk design og virkelig god plads til ørerne for bedst mulig lyd kvalitet og komfort
- Mikrofon med effektiv støjkompensation for klar og pålidelig kommunikation
- Integreret Quick Positioning-mikrofonarm for nem håndtering
- Bløde, brede skum- og væskefyldte tætningsringe og individuelt fjedrende bøjletråde i rustfrit fjederstål, der giver en jævn og ensartet trykfordeling omkring ørerne for bedst mulig komfort
- PTT-knap på ørekoppen
- Skinnemonterede øretelefoner, der giver mindst mulig resonans og forvrængning for glimrende lyd gengivelse selv i miljøer med meget højt støjniveau
- Direkte forbindelse til en lang række forskellige kommunikationsradioer samt DECT- og mobiltelefoner
- Fås også som flexheadset. En standard kabinetjack for tilslutning af fleksledninger (FL6U-\*\*) til forskellige typer kommunikationsudstyr – kommunikationsradio, mobil eller DECT

#### Beskrivelse

Direkte forbindelse ICOM/Alinco
Direkte forbindelse ICOM/Alinco
Direkte forbindelse ICOM vinklet stik
Direkte forbindelse ICOM vinklet stik
Direkte forbindelse ICOM vinklet med gevind
Direkte forbindelse ICOM vinklet med gevind
Direkte forbindelse Kenwood
Direkte forbindelse Kenwood
Direkte forbindelse Motorola GP300 / CP040
Direkte forbindelse Motorola GP300 / CP040
Direkte forbindelse Motorola GP340 / GP380
Direkte forbindelse Motorola GP340 / GP380
Direkte forbindelse Motorola MTP850 / MTH800
Direkte forbindelse Motorola MTP850 / MTH800
Direkte forbindelse Mobiltelefon / DECT-telefon 2,5 mm
Direkte forbindelse Mobiltelefon / DECT-telefon 2,5 mm
Flexheadset (se side 65)
Flexheadset (se side 65)

#### Produktkode

MT53H79A-31
MT53H79P3E-31
MT53H79A-35
MT53H79P3E-35
MT53H79A-95
MT53H79P3E-95
MT53H79A-36
MT53H79P3E-36
MT53H79A-21
MT53H79P3E-21
MT53H79A-32
MT53H79P3E-32
MT7H79A-96
MT7H79P3E-96
MT53H79A-28
MT53H79P3E-28
MT53H79A-77
MT53H79P3E-77


#### Fastgørelse

Issebøjle
Hjelmfæste
Issebøjle
Hjelmfæste
Issebøjle
Hjelmfæste
Issebøjle
Hjelmfæste
Issebøjle
Hjelmfæste
Issebøjle
Hjelmfæste
Issebøjle
Hjelmfæste
Issebøjle
Hjelmfæste
Issebøjle
Hjelmfæste

#### Vægt (g)

310
340
310
340
310
340
310
340
310
340
310
340
310
340
310
340
310
340

#### Farve



#### MT53H79A-\*\*-\*\*

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Middeldæmpning (dB)	17.7	27.1	33.8	38.1	36.2	33.6	37.1
Standardafvigelse (dB)	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	2.5	2.2
Forventet beskyttelse (dB)	14.8	25	31.4	35.5	33.9	31.5	34.9

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

#### MT53H79P3E-\*\*-\*\*

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Middeldæmpning (dB)	17.2	26.4	33.9	37.2	35.4	33.2	37
Standardafvigelse (dB)	3.1	2.5	2.7	2.3	2.6	2.4	2
Forventet beskyttelse (dB)	14.1	23.9	31.2	34.9	32.8	30.8	35

SNR=32dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=23dB(A)