



Peltor™ høreværn, høj dæmpning, standard

MT7H79A, MT7H79B, MT7H79P3E



- Ørekopper med høj dæmpning med optimeret akustisk design og virkelig god plads til ørerne for bedst mulig lyd kvalitet og komfort
- Mikrofon med effektiv støjkompensation for klar og pålidelig kommunikation
- Integreret Quick Positioning-mikrofonarm for nem håndtering
- Bløde, brede skum- og væskefyldte tætningsringe og individuelt fjedrende bøjletråde i rustfrit fjederstål, der giver en jævn og ensartet trykfordeling omkring ørerne for bedst mulig komfort
- Standard J11-stikforbindelse (Nexus TP-120)
- Skinnemonterede øretelefoner, der giver mindst mulig resonans og forvrængning for glimrende lyd gengivelse selv i miljøer med meget højt støjniveau
- Utallige kombinationsmuligheder. Udgaver med issebøjle, nakkebøjle og hjelmfæste, der opfylder de fleste brugeres krav

MT7H79A

Beskrivelse

J11, dynamisk mikrofon, 230 ohm
 J11, dynamisk mikrofon, 230 ohm
 J11, dynamisk mikrofon, 230 ohm

Produktkode

MT7H79A
 MT7H79B
 MT7H79P3E

Fastgørelse

Issebøjle
 Nakkebøjle
 Hjelmfæste

Vægt (g)

315
 300
 345

Farve



MT7H79A

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Middeldæmpning (dB)	17.7	27.1	33.8	38.1	36.2	33.6	37.1
Standardafvigelse (dB)	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	2.5	2.2
Forventet beskyttelse (dB)	14.8	25	31.4	35.5	33.9	31.1	34.9

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

MT7H79B

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Middeldæmpning (dB)	17.7	27.1	33.8	38.1	36.2	33.6	37.1
Standardafvigelse (dB)	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	2.5	2.2
Forventet beskyttelse (dB)	14.8	25	31.4	35.5	33.9	31.1	34.9

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

MT7H79P3E

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Middeldæmpning (dB)	17.2	26.4	33.9	37.2	35.4	33.2	37
Standardafvigelse (dB)	3.1	2.5	2.7	2.3	2.6	2.4	2
Forventet beskyttelse (dB)	14.1	23.9	31.2	34.9	32.8	30.8	35

SNR=32dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=23dB(A)