

3M™ Peltor™ Aviation løsninger



Peltor™ høreværn, høj dæmpning

Aviation 8003, 8006



MT52H79F-04 VI

- **Aviation 8003** høreværnet til fastvingede fly har en dynamisk differentialmikrofon med baggrundsstøjkompensation, der er designet specielt til InterCom-systemer til luftfart
- Mikrofonforstærkeren kan justeres til udgangssignaler inden for området 300–600 mV
- Frekvensområdet er justeret til god talegenkendelse
- Det glatte polyuretankabel med formstøbte stikforbindelser har en stereo/mono-omskifter i fordelerboksen
- Øretelefonerne har en 1/4 inch stereo-stikforbindelse, og mikrofonen har en PJ068-stikforbindelse
- **Aviation 8006** høreværnet til fastvingede fly har en elektret differentialmikrofon med baggrundsstøjkompensation, der er designet specielt til InterCom-systemer til luftfart
- Mikrofonforstærkeren kan justeres til udgangssignaler inden for området 300–600 mV
- Frekvensområdet er justeret til god talegenkendelse
- Øretelefonerne har et bredt frekvensområde for god lydgenivelse
- Det glatte polyuretankabel med formstøbte stikforbindelser har en stereo/mono-omskifter i fordelerboksen
- Øretelefonerne har en 1/4 inch stereo-stikforbindelse, og mikrofonen har en PJ068-stikforbindelse

Beskrivelse

Aviation 8003, CE dynamisk mik.

Aviation 8006, CE elektret mik.

Produktkode

MT52H79F-04 VI

MT51H79F-01 VI

Fastgørelse

Issebøjle

Issebøjle

Vægt (g)

370

360

Farve

☐

☐



MT52H79F-**

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Middeldæmpning (dB)	15,4	26,6	29,3	40	34,3	33	36,5
Standardafvigelse (dB)	3,1	2,2	1,6	1,5	2,4	2,3	1,9
Forventet beskyttelse (dB)	12,3	24,4	27,7	38,5	31,9	30,7	34,6

SNR=31dB(A) H=33dB(A) M=30dB(A) L=21dB(A)