



Peltor™ høreværn, høj dæmpning

Ground Mechanics



MT7H79F-01 GB

- Specielt høreværn til kommunikation mellem jordpersonel og flyvemaskiners cockpit.
- Ørekopper med høj dæmpning med optimeret akustisk design og virkelig god plads til ørerne for bedst mulig lyd kvalitet og komfort
- Dynamisk differentialmikrofon med glimrende baggrundsstøjkompenation og en indbygget mikrofonforstærker
- Integreret Quick Positioning-mikrofonarm for nem håndtering
- Bløde, brede skum- og væskefyldte tætningsringe og individuelt fjedrende bøjletråde i rustfrit fjederstål, der giver en jævn og ensartet trykfordeling omkring ørerne for bedst mulig komfort
- Standard J11-stikforbindelse (Nexus TP-120)
- Skinnemonterede øretelefoner, der giver mindst mulig resonans og forvrængning for glimrende lyd gengivelse selv i miljøer med meget højt støjniveau
- Fås med dobbelte ørekopper med høj dæmpning, tvillingekopper, med optimeret akustisk design og virkelig god plads til ørerne for bedst mulig lyd kvalitet og komfort

Ground Mechanics adaptere, se side 66



MT53H540F-01 GB



MT7H79F-01 GB

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Middeldæmpning (dB)	17.7	27.1	33.8	38.1	36.2	33.6	37.1
Standardafvigelse (dB)	2.9	2.1	2.4	2.6	2.3	2.5	2.2
Forventet beskyttelse (dB)	14.8	25	31.4	35.5	33.9	31.1	34.9

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=32dB(A) L=24dB(A)

MT53H540F-01 GB

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Middeldæmpning (dB)	18.9	24.4	32.7	35.3	33.3	41	39.4
Standardafvigelse (dB)	2.3	1.8	1.7	2.6	2.7	3	3.2
Forventet beskyttelse (dB)	16.6	22.6	31	32.7	30.6	38.1	36.2

SNR=33dB(A) H=33dB(A) M=31dB(A) L=24dB(A)

Beskrivelse

Ground mechanic, dyn. mik
Ground mechanic, elektret. mik
Ground mechanic, dyn. mik

Produktkode

MT7H79F-01 GB
MT53H540F-01 GB
MT7H79F-01

Fastgørelse

Sammenfoldelig issebøjle
Sammenfoldelig issebøjle
Sammenfoldelig issebøjle

Vægt (g)

330
400
330

Farve

